



[TAG[MainCharacteristics]]

Circuit breaker application	Дистрибуция
Обхват	Acti 9
Product or component type	Earth leakage circuit breaker
Наименование на продукта	DPN Vigi
Съкратено наименование на устройството	DPN N Vigi
Описание на полюсите	1P + N
Неутрална позиция	Ляво
Брой защитени полюси	1
[In] номинален ток	6 A (30 °C)
Тип на мрежата	AC
Технология изключвателно устройство	Термо-магнитна
Крива	C
Заземителна чувствителност	30 mA
Времезакъснение при защита от токове на утечка	Мигновен
Клас защита от земна утечка	Тип AC
Изключвателна способност	Icn 6000 A at 230 V AC conforming to EN 61009

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Намиране на устройство в системата	Изводи
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC
Магнитно изключване	5...10 x In
Дефектнотокова технология	Независими от напрежението
Работна изключвателна възможност	Ics 6000 A 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN 61009
Ограничителен клас	3 в съответствие с EN 61009
[Ue] Изолационно напрежение	400 V AC conforming to EN 61009
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV EN 61009
Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип управление	Щифт
Локална сигнализация	Вкл./Изкл. индикация
Монтажна подпора	DIN шина
9 mm клеми	4
Тегло на продукта	0.19 kg
Цвят	Бял
Механична издръжливост	20000 цикъла
Електрическа устойчивост	20000 цикъла в съответствие с IEC 61009
Свързване - клеморед	Тунелен тип клеми 1 cable(s) 10 mm ² Гъвкав Тунелен тип клеми 1 cable(s) 16 mm ² Твърд
Защита от земна утечка	Вграден

[TAG[EnvCharacteristics]]

Стандарти	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с EN 61009
Категория на защита	III

Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с EN 61009
Относителна влажност	95 % (55 °C)
Допустима надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...60 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Compliant - since 1201 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------