



[TAG[MainCharacteristics]]

Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 IH
Съкратено наименование на устройството	IH
Product or component type	Mechanical time switch
Брой канали	2
Налична функция	Manual time changeover

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Приложение на устройството	Сграда
Тип товар	1 паралелно-коригирани флуоресцентни тръби, balast : Конвенционален, (58 W) 10 некоригирани флуоресцентни тръби, balast : Конвенционален, (58 W) 10 серийно-коригирани флуоресцентни тръби, balast : Конвенционален, (58 W) 15 некоригирани флуоресцентни тръби, balast : Конвенционален, (40 W) 15 серийно-коригирани флуоресцентни тръби, balast : Конвенционален, (40 W) 2 паралелно-коригирани флуоресцентни тръби, balast : Конвенционален, (40 W) 230 V AC халогенна лампа, (1100 W) 230 V AC лампа с нажежаема жичка, (1100 W) 3 флуоресцентна пура, двоен монтаж, balast : Конвенционален, (2 x 100 W) 5 флуоресцентна пура, двоен монтаж, balast : Конвенционален, (2 x 58 W) 6 некоригирани флуоресцентни тръби, balast : Конвенционален, (100 W) 6 серийно-коригирани флуоресцентни тръби, balast : Конвенционален, (100 W)
Продължителност на цикъл	24 h
Measurement accuracy	+/- 1 s/day
Maximum number of switchings	#N/A
Minimum interval duration	#N/A
Вид настройки	Manual time changeover
Measurement accuracy	+/- 1 s/day 20 °C
Консумация на енергия в VA	2.5 VA
Максимален превключвателен ток	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0.6
[Ue] номинално работно напрежение	(- 15...10 %) 230 V AC 50/60 Hz
Живот на батерията	6 yr
Време за възстановяване	150 h time and program saving
Монтажна подпора	DIN шина
9 mm клеми	6
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)
Свързване - клеморед	C винтови клеми
Степен на защита IP	IP20 B
Широчина	54 mm
Височина	82 mm
Дълбочина	66 mm
Тегло на продукта	0.216 kg

[TAG[EnvCharacteristics]]

Температура на околния въздух при работа	-20...55 °C
Степен на защита IP	Клеморед: IP20 B

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	3303430153375
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 0619 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията съдържа SVHC над прага - отидете в CaP за повече подробности
Екологичен профил на продукта	3303430153375
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	3303430153375

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------