



[TAG[MainCharacteristics]]

Обхват	Unica
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за фиксиране
Product or component type	Капаче
Име	Unica (standard aesthetic)
Брой модули	1/2 module
Представяне на устройството	Central plate
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс	Слонова кост (RAL 9010)

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Материал	Плоча: ASA + PC
Стандарти	EN 60669-1
Дълбочина	14 mm
Широчина	45 mm
Височина	11.2 mm
Тегло на продукта	0.0055 kg

[TAG[EnvCharacteristics]]

Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP40
Характеристики на околната среда	Ацетон Алкохол Амоняк Белина Течен сапун Масло Бензин Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 0624 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------