



[TAG[MainCharacteristics]]

Обхват	Odace
Име	Styl
Product or component type	Рамка
Тип опаковка	Пакетопоток
Количество в комплект	Комплект от 5
Минимално доставно количество	1

[TAG[CompleCharacteristics]]

Монтиране на устройство	Вграден
Брой рамки	Двоен контактен излаз Хоризонтал 71 mm Двоен контактен излаз вертикална 71 mm
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс	Алуминий
Покритие	Боядисан
Материал	Термопластична Декоративна рамка
Височина	85 mm
Широчина	156 mm
Дълбочина	10 mm
Тегло на продукта	0.0213 kg

[TAG[EnvCharacteristics]]

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Температура на околния въздух при работа	5...45 °C
Стандарти	2006/95/EEC EN 60669-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1
Продуктови сертификати	NF N Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A
Степен на защита IK	IK04
Степен на защита IP	IP21 D
Характеристики на околната среда	Ацетон Алкохол Амоняк Белина Течен сапун Масло Бензин Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага

Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------
