



[TAG[MainCharacteristics]]

Обхват	Odace
Product or component type	Комуникационна розетка
Представяне на устройството	Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
Тип комуникационна розетка	RJ45 8 contact(s) Cat.5 <= 100 MHz
Тип опаковка	Покритие боя
Количество в комплект	Комплект от 10

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Монтиране на устройство	Вграден
Номер на контактен излаз	1
Организация на проводник	Неекранирана усукана двойка
Тип екраниране на кабела	UTP
Съвместимост на продуктите	Infraplus Actassi s-one
Начин на монтаж	С винтове
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)
Покритие	Лъскав
Свързване - клеморед	IDC
Number of loop terminals	1
Материал	Цокъл GF30 Осигуряваща рамка Термопластична Центрована плоча
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	41.7 mm
Дълбочина на свързване	25.7 mm
Тегло на продукта	0.037 kg

[TAG[EnvCharacteristics]]

Температура на околния въздух за складиране	-5...50 °C
Температура на околния въздух при работа	5...35 °C
Стандарти	EN 50173-1 ISO/IEC 11801 IEC 60603-7 #N/A TIA/EIA-568-A-5 IEC 60603-7-3
Степен на защита IP	IP21
Степен на защита IK	IK04
Характеристики на околната среда	Ацетон Алкохол Амоняк Белина Течен сапун Масло Бензин Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла
Околна среда и въпроси	Без халоген

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

## Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------