



[TAG[MainCharacteristics]]

Обхват	Mini Pragma
Тип продукт или компонент	Enclosure
Тип табло	Modular enclosure
Number of 18 mm modules per row	12
Брой хоризонтални редове	2
Тип преден капак	Translucid
Широчина	268 mm outside
Височина	353 mm outside
Дълбочина	102 mm outside

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Монтаж на таблото	Surface
9 mm pitches	24
Total number of 18 mm modules	24
[In] номинален ток	63 A
Type of rail	35 mm asymmetrical rail
Terminal block function	Earth / neutral
Number of terminal blocks	1 earth terminal block with 16 screwed outgoers 1 neutral terminal block with 16 screwed outgoers
Distribution block outgoers	2 x 16 mm ² за earth 2 x 16 mm ² за neutral 6 x 6 mm ² за earth 6 x 6 mm ² за neutral 8 x 10 mm ² за earth 8 x 10 mm ² за neutral
Материал на таблото	Back part: technoplastic Врата: technoplastic Лицева част: technoplastic
Цвят	Лицева част: бял (RAL 9003) Врата: translucid

[TAG[EnvCharacteristics]]

стандарти	EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11
етикети за качество	IMQ
fire resistance	Door: 650 °C Front face: 650 °C Back part: 650 °C
степен на защита IP	IP40
степен на защита IK	IK07
температура на околния въздух при работа	-25...60 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Compliant - since 0901 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага

екологичен профил на продукта	Наличен
инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------