



[TAG[MainCharacteristics]]

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Обхват                                 | PratiKa          |
| Product or component type              | Контакт          |
| Съкратено наименование на устройството | PratiKa контакт  |
| Категория на контакта                  | Ниско напрежение |
| Описание на полюсите                   | 2P + E           |
| Тип на мрежата                         | AC               |
| Стандартен излаз                       | Индустириален    |

[TAG[ComplemCharacteristics]]

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Монтажен режим                               | Panel-mounted                            |
| Форма и управление на контакта               | Ъглов                                    |
| [In] номинален ток                           | 32 A                                     |
| [Ue] номинално работно напрежение            | 200...250 V                              |
| Честотна мрежа                               | 50/60 Hz                                 |
| Заземяване в посока на часовниковата стрелка | 6 h                                      |
| Контактен материал                           | Самозагасящ се инженерен полимер корпус: |
| Материал на контактите                       | Месинг Подчинени:                        |
| Свързване - клеморед                         | Затворени винтове                        |
| Сечение на кабел                             | 2.5...10 mm <sup>2</sup>                 |
| Тегло на продукта                            | 0.2 kg                                   |
| Размер на основата                           | 90 x 100 mm                              |
| Височина                                     | 100 mm                                   |
| Широчина                                     | 90 mm                                    |
| Дълбочина                                    | 117 mm                                   |
| Цвят                                         | Сив ( RAL 7035 )                         |
| Цвят на захранване                           | Син                                      |

[TAG[EnvCharacteristics]]

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Стандарти                                | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                         |
| Степен на защита IP                      | IP44 в съответствие с IEC 60529                    |
| Степен на защита IK                      | IK08 в съответствие с EN 62262                     |
| Огнеупорно                               | 850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1              |
| Относителна влажност                     | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| Температура на околния въздух при работа | 35 °C ( 86400 s )                                  |

Contractual warranty

|        |           |
|--------|-----------|
| Период | 18 months |
|--------|-----------|