



Заглавна страница

Гама на продукта	IPB
Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 IPB
Product or component type	Глава за бутон
Съкратено наименование на устройството	IPB
Стандарти	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Допълнителни устройства

Тип и състав на контактите	1 NC
Номинален работен ток	20 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Тип управление	1 Глава за бутон сив
Локална сигнализация	LED indicator: red, long service life 100000 h of constant lighting efficiency (consumption 0.3 W)
Сигнално напрежение за токов кръг	AC: 110...230 V 50/60 Hz
Монтажен режим	Неподвижен/Фиксиран
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
Разпределителен блок	Upside: Libro Upside: ProDis Upside: Clario
9 mm клеми	2
Височина	82 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	71.5 mm
Цвят	Бял
Електрическа устойчивост	AC-22: 30000 цикъла AC 50/60 Hz
Свързване - клеморед	Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm² Твърд

Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 мм² Гъвкав
 Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 мм² с подвижна втулка
 Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 мм² Твърд
 Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 мм² Гъвкав
 Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 мм² с подвижна втулка

Захват на проводника	9 mm
Затягащ момент	1 N.m
Код за съвместимост	IPB
Пазарен сегмент	Жилищен Малък търговски

Околна среда

Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	95 % (55 °C)
Температура на околния въздух при работа	-35...70 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...80 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 1001 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен  Влияние на продукта върху околната среда
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Гаранции по договора

Период	18 months
--------	-----------