



[TAG[MainCharacteristics]]

Обхват	PratiKa
Product or component type	Подвижен контакт
Съкратено наименование на устройството	PratiKa контакт
Категория на контакта	Ниско напрежение
Описание на полюсите	3P + N + E
Тип на мрежата	AC
Стандартен излаз	Индустриален

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Форма и управление на контакта	Прав
[In] номинален ток	125 A
[Ue] номинално работно напрежение	200...250 V
Честотна мрежа	50/60 Hz
Заземяване в посока на часовниковата стрелка	9 h
Контактен материал	Самозагасящ се инженерен полимер корпус:
Материал на контактите	Stainless steel pins : Nickel plated brass Подчинени: Stainless steel пружини:
Свързване - клеморед	Затворени винтове
Сечение на кабел	16...70 mm ²
Външен диаметър на кабела	26...48 mm
Кабелен вход	Кабелно уплътнение
Тип влакно	Pg 48
Тегло на продукта	1.72 kg
Височина	131 mm
Широчина	131 mm
Дълбочина	325 mm
Цвят	Сив (RAL 7035)
Цвят на хранване	Син

[TAG[EnvCharacteristics]]

Стандарти	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Степен на защита IP	IP67 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK08 в съответствие с EN 62262
Огнеупорно	850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Относителна влажност	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Температура на околния въздух при работа	35 °C (86400 s) -25...40 °C