



[TAG[MainCharacteristics]]

Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iLL
Product or component type	Modular pilot lighth
Съкратено наименование на устройството	ILL
[Us] номинално захранващо напрежение	110...230 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Flashing frequency	2 Hz
Локална сигнализация	1 LED blue, service life 100000 h of constant lighting efficiency (consumption 0.3 W)
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Монтажна подпора	Симетрична DIN релса
Разпределителен блок	Upside: ProDis
9 mm клеми	2
Височина	82 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	69.5 mm
Цвят	Бял (RAL 9003)
Спомагателен свързващ терминал	Тип тунелни клеми 2 cable(s) Гъвкав 2.5 mm ² Тип тунелни клеми 1 cable(s) Твърд 0.5 mm ² Тип тунелни клеми 2 cable(s) Твърд 2.5 mm ² Тип тунелни клеми 1 cable(s) Гъвкав 0.5 mm ² Тип тунелни клеми 2 cable(s) с подвижна втулка 2.5 mm ²
Захват на проводника	9 mm
Затягащ момент	1 N.m

[TAG[EnvCharacteristics]]

Стандарти	IEC 60947-5-1
Степен на защита IP	IP2 IPxx B
Ниво на замърсяване	3
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	95 % (55 °C)
Температура на околния въздух при работа	-35...70 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...80 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 1001 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Период	18 months
--------	-----------