



[TAG[MainCharacteristics]]

Обхват	Acti 9
Product or component type	Undervoltage release
Съкратено наименование на устройството	IMNx
[Uc] Управляващо напрежение	380...415 V AC 50/60 Hz
Тип управление	With external feeding
9 mm клеми	2

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Съвместимост на гамата	Acti 9: Acti 9 iDPN (China version) Acti 9: Acti 9 iDPN Vigi Acti 9: Acti 9 iC40 Acti 9: Acti 9 iC65 Acti 9: Acti 9 ARA Acti 9: Acti 9 iID Acti 9: Acti 9 iSW-NA Acti 9: Acti 9 RCA Acti 9: Acti 9 iC60 (#N/A)
Локална сигнализация	Индикатор за действие
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Широчина	18 mm
Цвят	Бял
Свързване - клеморед	Clamp terminal 1 cable(s) 12 mm ² Твърд Clamp terminal 2 cable(s) 2.11 mm ² Твърд Clamp terminal 1 cable(s) 10 mm ² Гъвкав Clamp terminal 2 cable(s) 2.11 mm ² Гъвкав C кабелен накрайник cable end
Затягащ момент	1 N.m

[TAG[EnvCharacteristics]]

Стандарти	EN/IEC 60947-5-1
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-25...50 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Наличен

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------