



[TAG[MainCharacteristics]]

Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 ICT
Product or component type	Контактор
Съкратено наименование на устройството	ICT
Приложение на устройството	Двигател-отопление-осветление
Описание на полюсите	4P
Номинален работен ток	16 A AC-7A 6 A AC-7B
Контакти	4 NO
Тип на мрежата	AC
Тип управление	Дистанционно управление
[Uc] Управляващо напрежение	220...240 V AC 50 Hz

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Честотна мрежа	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	400 V AC 50 Hz
Максимална мощност	1.6 W 400 V AC
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Тип контролен сигнал	Поддържана
Превключвателни честоти	100 превключващи операции/ден
Локална сигнализация	Индикатор за действие
Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"	4.6 VA
Пускова мощност в VA	34 VA
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
9 mm клеми	4
Височина	81 mm
Широчина	36 mm
Дълбочина	68.5 mm
Цвят	Бял
Електрическа устойчивост	200000 cycles AC 50/60 Hz, AC-7A conforming to IEC/EN 61095 30000 cycles AC 50/60 Hz, AC-7B conforming to IEC/EN 61095 30000 cycles AC 50/60 Hz, AC-7C conforming to IEC/EN 61095 200000 cycles AC 50/60 Hz, AC-1 conforming to EN/IEC 60947-4-1 30000 cycles AC 50/60 Hz, AC-3 conforming to EN/IEC 60947-4-1 30000 cycles AC 50/60 Hz, AC-5A conforming to EN/IEC 60947-4-1 30000 cycles AC 50/60 Hz, AC-5B conforming to EN/IEC 60947-4-1
Свързване - клеморед	Контролна верига: 2 Тунелен тип клеми 1.5 mm ² за Твърд cable(s) Електрическа верига: 1 Тунелен тип клеми 1...4 mm ² за Гъвкав cable(s) Електрическа верига: 1 Тунелен тип клеми 1.5...6 mm ² за Твърд cable(s) Контролна верига: 1 Тунелен тип клеми 1.5...2.5 mm ² за Твърд cable(s) Контролна верига: 2 Тунелен тип клеми 1.5...2.5 mm ² за Гъвкав cable(s)
Затягащ момент	Контролна верига: 0.8 N.m Електрическа верига: 0.8 N.m
Съвместимост на продуктите	IACtS

[TAG[EnvCharacteristics]]

Стандарти	EN 61095
-----------	----------

	IEC 1095
Ниво на шум	30 dB
Топлинно разпръскване	1.6 W
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529 IP40 (in Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване	2
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с EN 60947-4-1 2 в съответствие с EN 61095 2 в съответствие с IEC 1095
Относителна влажност	95 % (55 °C)
Допустима надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Compliant - since 0623 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------