



[TAG[MainCharacteristics]]

Обхват	Multi 9
Product or component type	Fault contact
Съкратено наименование на устройството	SD
Signal contacts composition	1 C/O
[In] номинален ток	3 A at 380...415 V AC - 50/60 Hz 6 A at 220...240 V AC - 50/60 Hz 1 A at 130 V DC 1.5 A at 60 V DC 2 A at 48 V DC 6 A at 24 V DC
9 mm клеми	1

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Съвместимост на гамата	Multi 9 C60H-DC Multi 9 C60 Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60CTRL Acti 9 DPN Vigi Acti 9 RCCB-ID
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Монтажна подпора	DIN шина
Височина	84 mm
Широчина	9 mm
Дълбочина	73 mm
Свързване - клеморед	Clamp terminal 2 cable(s) 1.5 mm ² Гъвкав Clamp terminal 2 cable(s) 1.5 mm ² Твърд Clamp terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm ² Твърд Clamp terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm ² Гъвкав
Захват на проводника	9 mm
Затягащ момент	1 N.m

[TAG[EnvCharacteristics]]

Стандарти	EN/IEC 60947-5-1
Продуктови сертификати	ASEFA ASTA KEMA LCIE
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-25...50 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------