



[TAG[MainCharacteristics]]

Гамма на продукта	Harmony XAC
Product or component type	Контактен блок
Наименование на компонента	ZB2
Тип на електрическата верига	Контролна верига
Апликация за контактен блок	Up / down operator
Вид контактен блок	Един
Вид оператор	Пружинно връщане
Съвместимост на продуктите	XACA
Тип и състав на контактите	1 NO
Монтаж на блок	За преден монтаж
Рсабота на контакта	Бавно спиране Staggered

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми (1 x 2.5 mm ²) C или без кабелен накрайник Самозатягащи се клеми (2 x 1.5 mm ²) C или без кабелен накрайник
Механична издръжливост	1000000 цикъла
Обозначение на контактен блок	A600 AC-15, U _e = 240 V, I _e = 3 A в съответствие с IEC 947-5-1 appendix A A600 AC-15, U _e = 600 V, I _e = 1.2 A в съответствие с IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13, U _e = 250 V, I _e = 0.27 A в съответствие с IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13, U _e = 600 V, I _e = 0.1 A в съответствие с IEC 947-5-1 appendix A
Номинален стандартен термичен ток	10 A
[U _e] Изолационно напрежение	600 V (degree of pollution: 3) в съответствие с IEC 60947-1
[U _{imp}] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV в съответствие с IEC 60947-1
Съпротивление между клемите	<= 25 MOhm
Работен натиск	13...15 N
Защита от късо съединение	Fuse protection от 10 A gG (gl) cartridge fuse
Номинална работна мощност в W	40 W DC-13 for 1000000 cycles, operating rate: 3600 cyc/h at 120 V, load factor = 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 48 W DC-13 for 1000000 cycles, operating rate: 3600 cyc/h at 48 V, load factor = 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 65 W DC-13 for 1000000 cycles, operating rate: 3600 cyc/h at 24 V, load factor = 0.5 conforming to IEC 60947-5-1
Описание на клеморед ISO n°1	(13-14)NO_CL
Тегло на продукта	0.015 kg

[TAG[EnvCharacteristics]]

Стандарти	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
Устойчивост на вибрации	15 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	100 gn в съответствие с IEC 60068-2-27
Защита от токов удар	Клас II в съответствие с IEC 61140

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------