[TAG[ProdDatasheet]]
[TAG[Characteristics]]

LADN02

Контактори-аксесоари

[TAG[MainCharacteristics]]

Гама на продукта	TeSys D TeSys D управляващо реле TeSys F
Обхват	TeSys
Product or component type	Спомагателен контактен блок
Действие на спомагателните контакти	Мигновен
Контакти	2 NC
Свързване - клеморед	Screw clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end Screw clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end Screw clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid - with cable end Screw clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid - without cable end Screw clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end Screw clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end Screw clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid - with cable end Screw clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid - without cable end

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Място на монтаж	Преден
[Ue] Изолационно напрежение	690 V - conforming to IEC 60947-5-1 600 V - certifications CSA 600 V - certifications UL
[Ue] номинално работно напрежение	690 V AC 25...400 Hz
Номинален термичен ток	10 A at <= 60 °C
Номинален действащ ток на претоварване	140 A при <= 690 V AC в съответствие с IEC 60947-5-1 250 A при <= 690 V DC в съответствие с IEC 60947-5-1
Допустим рейтинг	100 A at 60 °C 1 s 120 A при 60 °C 500 ms 140 A при 60 °C 100 ms
Тип защита	Предпазител gG <= 10 A rating according to operational current for Ue <= 690 V
Номинален параметър на предпазителя	10 A gG IEC 60947-5-1
Механична издръжливост	30 Mcycles
Минимален ток за превключване	5 mA
Минимално превключвателно напрежение	17 V
Време без припокриване	1.5 ms При изключване на захранването (no overlap between NC and NO contact) 1.5 ms При захранване (no overlap between NC and NO contact)
Припокриване на време	1.5 ms
Съпротивление на изолацията	> 10 MOhm

[TAG[EnvCharacteristics]]

Характеристики на околната среда	Нормална среда
Стандарти	BS 4794 EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 NF C 63-140 VDE 0660
Продуктови сертификати	CSA

[TAG[PDFDisclaimer]]

	UL
Степен на защита IP	IP2x в съответствие с VDE 0106
Защитни мерки	TH в съответствие с IEC 60068
Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-60...80 °C
Допустима надморска височина	3000 m Без derating in temperature

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 0629 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Contractual warranty

Период	18 months