



[TAG[MainCharacteristics]]

Обхват	TeSys
Наименование на продукта	TeSys LE
Съкратено наименование на устройството	LE1D
Product or component type	Enclosed DOL starter
Приложение на устройството	Стандартно
Категория за оползотворяване	AC-3
Структура на устройството	Контактор Thermal overload relay to be ordered separately
Тип управление	Глава за бутон start зелен I Глава за бутон stop/reset червен O

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Номинален работен ток	9 A AC-3
Моторна мощност в kW	4 kW при 380/400 V AC 50/60 Hz 4 kW при 415 V AC 50/60 Hz 4 kW при 440 V AC 50/60 Hz 2.2 kW при 220/230 V AC 50/60 Hz 5.5 kW при 500 V AC 50/60 Hz 5.5 kW при 660/690 V AC 50/60 Hz
Номинален стандартен термичен ток	9 A
[Uc] Управляващо напрежение	220 V AC 50/60 Hz
Номер на кабелния вход	2 cable entry : ISO20 горен 2 cable entry : ISO20 Дъно 2 cable entry : Pg 13 Дъно 2 cable entry : Pg 16 Дъно
Широчина	88 mm
Височина	166 mm
Дълбочина	128.5 mm
Тегло на продукта	0.92 kg

[TAG[EnvCharacteristics]]

Материал	Polycarbonate
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK07 в съответствие с IEC 60529
Стандарти	IEC 60947-4-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Характеристики на околната среда	Standard environment

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 0817 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------