



Заглавна страница

Апликация за реле	Time delay relay
Time delay type	Multifunction
Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	IRT
Product or component type	Реле
Съкратено наименование на устройството	IRTMF
Signal contacts composition	1 C/O

Допълнителни устройства

Номинален работен ток	8 A AC 250 V 8 A DC 250 V 0.01 A DC 5 V
Продължителност на импулс	> 100 ms
Локална сигнализация	LED flashing Времезакъснение
Вид настройки	4 time delay types selection от A B C or H Time delay configuration от rotary knob
Обхват на времево забавяне	0.1...360000 s
Ассигасу еггор	+/- 10 %
Точност на повтаряне	+/- 0.5 %
[Uc] Управляващо напрежение	12...240 V DC 12...240 V AC 50/60 Hz
[Us] номинално захранващо напрежение	12...240 V AC 50/60 Hz 12...240 V DC
Монтажен режим	Неподвижен/Фиксиран
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
9 mm клеми	2
Височина	93 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	72 mm
Тегло на продукта	0.065 kg
Цвят	Бял
Механична издръжливост	>= 5000000 цикъла
Електрическа устойчивост	AC-1: >= 100000 цикъла
Поведение при поднапрежение	100 ms
Свързване - клеморед	Тунелен тип клеми 2 cable(s) 1.5 mm ² Гъвкав С кабелен накрайник Тунелен тип клеми 2 cable(s) 1.5 mm ² Гъвкав Без кабелен накрайник Тунелен тип клеми 2 cable(s) 2.5 mm ² Твърд С кабелен накрайник Тунелен тип клеми 2 cable(s) 2.5 mm ² Твърд Без кабелен накрайник
Пазарен сегмент	Жилищен Малък търговски
Код за съвместимост	IRTMF

Околна среда

Степен на защита IP	IP20
Защита от микропрекъсвания	<= 20 ms
Температура на околния въздух при работа	-5...55 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 1243 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот-на продукта	Наличен

Гаранции по договора

Период	18 months
--------	-----------

Product Life Status : **Комерсиализиран**