



[TAG[MainCharacteristics]]

Гамма на продукта	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 IC
Product or component type	Programmable astronomic twilight switch
Съкратено наименование на устройството	IC Astro
Брой канали	1
Вид батерия	Lithium
Вид настройки	Weekly programming
Налична функция	Automatic time changeover Coupling with time switch functions Control by calculation of sunrise/sunset times
Език на потребителя	Bulgarian Croatian English Френски Greek Hungarian Polish Portuguese Romanian Сръбски Slovak Slovene Spanish Czech
Съвместимост на продуктите	Mechanical compatibility with electrical distribution comb busbars

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Приложение на устройството	Сграда
Measurement accuracy	+/- 1 s/day
Тип управление	By calculation of sunrise/sunset times
Тип товар	230 V AC халогенна лампа, (2300 W) 230 V AC лампа с нажежаема жичка, (2300 W) 3 флуоресцентна пура, двоен монтаж, balast : електронен, (2 x 58 W) 5 флуоресцентна пура, двоен монтаж, balast : електронен, (2 x 36 W) Некоригирани флуоресцентни тръби, balast : Конвенционален, (10 x 100 W) Паралелно-коригирани флуоресцентни тръби, balast : Конвенционален, (10 x 36 W) Сериено-коригирани флуоресцентни тръби, balast : Конвенционален, (10 x 100 W) Паралелно-коригирани флуоресцентни тръби, balast : Конвенционален, (2 x 100 W) Некоригирани флуоресцентни тръби, balast : Конвенционален, (20 x 58 W) Сериено-коригирани флуоресцентни тръби, balast : Конвенционален, (20 x 58 W) Некоригирани флуоресцентни тръби, balast : Конвенционален, (26 x 36 W) Сериено-коригирани флуоресцентни тръби, balast : Конвенционален, (26 x 36 W) Флуоресцентна тръба, balast : електронен, (6 x 58 W) Паралелно-коригирани флуоресцентни тръби, balast : Конвенционален, (6 x 58 W) Флуоресцентна лампа, balast : електронен, (7 x 11 W) Флуоресцентна лампа, balast : електронен, (7 x 15 W) Флуоресцентна лампа, balast : електронен, (7 x 20 W) Флуоресцентна лампа, balast : електронен, (9 x 7 W) Флуоресцентна тръба, balast : електронен, (9 x 36 W) Флуоресцентна пура, двоен монтаж, balast : Конвенционален, (26 x 36 W) Флуоресцентна пура, двоен монтаж, balast : Конвенционален, (20 x 58 W) Флуоресцентна пура, двоен монтаж, balast : Конвенционален, (10 x 100 W)

Консумация на енергия в VA	3 VA
Максимален превключвателен ток	10 A - 250 V AC pf = 0.6 16 A - 250 V AC pf = 1
[Ue] номинално работно напрежение	230 V (+10 % -15 %) AC 50/60 Hz
Тип дисплей	Backlit LCD
Maximum number of switchings	84
Minimum interval duration	1 min
Време за възстановяване	6 years time and program saving
Монтажна подпора	DIN шина
9 mm клеми	5
Свързване - клеморед	X 2 безвинтови клеми: <= 2.5 mm ²
Височина	85 mm
Широчина	45 mm
Дълбочина	65 mm
Тегло на продукта	132 g

[TAG[EnvCharacteristics]]

Температура на околния въздух при работа	-25...45 °C
Степен на защита IP	IP20 B

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Compliant - since 1019 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Наличен

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------