



[TAG[MainCharacteristics]]

Обхват	Unica
Име	Unica (standard aesthetic)
Product or component type	Телефонна розетка
Представяне на устройството	Цялостен механизъм
Цветови нюанс	Слонова кост
Тип телефонна розетка	RJ11 (4 contacts): кат.3 (rate: 16 Mbit/s)

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Номер на контактен излаз	1
Брой модули	2 модула
Свързване - клеморед	С винтови клеми (Усукана двойка)
Начин на монтаж	Удължени щипки
Материал	Механичен капак: ASA + PC Рамка: ASA + PC С фиксираща рамка: цокъл GF30
Дълбочина	23 mm
Широчина	85 mm
Височина	80 mm
Дълбочина на свързване	12 mm
Тегло на продукта	0.05 kg
Температура на околния въздух при работа	15...30 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...35 °C

[TAG[EnvCharacteristics]]

Степен на защита IP	IP20
Степен на защита IK	IK01
Характеристики на околната среда	Ацетон Алкохол Амоняк Белина Течен сапун Масло Бензин Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Compliant - since 0803 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Contractual warranty

