



[TAG[MainCharacteristics]]

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Доставна мощност
Product or component type	Контактен излаз
Име	Unica (standard aesthetic)
Представяне на устройството	Цялостен механизъм
Номер на контактен излаз	1
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Стандартен излаз	Немски
Допълнителна информация за контакт	Странично заземяване
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Номинален ток	10/16 A, 250 V AC
Честотна мрежа	50/60 Hz
Брой модули	2 модула
Начин на монтаж	Удължени щипки
Цветови нюанс	Слонова кост Крем
Свързване - клеморед	С винтови клеми
Сечение на кабел	0...4 mm ² - cable stiffness: Гъвкав 0...4 mm ² - cable stiffness: Твърд
Минимална товароподемност	100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi: 0.6
Електрическа устойчивост	10000 цикъла (cos phi: 0.8)
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm @500 V
Диелектрична якост	2000 V
Материал	Рамка: ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) Механичен капак: ASA + PC С фиксираща рамка: цокъл GF30
Количество в комплект	Найлонова торба и картон с евро дупки: комплект от 1
Дълбочина на свързване	30 mm
Дълбочина	40 mm
Широчина	85 mm
Височина	80 mm
Тегло на продукта	0.0688 kg

[TAG[EnvCharacteristics]]

Температура на околния въздух при работа	15...30 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...35 °C
Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Ацетон Алкохол Амоняк Белина Течен сапун Масло Бензин

Устойчив на UV
Течност за почистване на стъкла

Околна среда и въпроси

Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие

Продукт Green Premium

RoHS (дата: YYWW)

Съвместим - от 0702 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Референцията не съдържа SVHC над прага

Екологичен профил на продукта

Наличен

Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта

Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Contractual warranty

Период

18 months