



[TAG[MainCharacteristics]]

Обхват	Unica
Име	Unica (standard aesthetic)
Product or component type	TV/FM socket
Представяне на устройството	Цялостен механизъм
Тип TV излаз	Individual socket
Цветови нюанс	Слонова кост

[TAG[ComplemCharacteristics]]

TV конектор	Мъжко IEC 9.52 mm
Радио конектор	Женски IEC 9.52mm
Затихване	TV/UHF: < 1 dB @125...860 MHz TV/VHF: 2 dB @47...68 MHz R: 10 dB @87.5...108 MHz
DC ток	Не
Number per line	1
Брой модули	2 модула
Материал	Рамка: ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) Механичен капак: ASA + PC С фиксираща рамка: цокъл GF30
Условия на употреба	Parallel distribution systems
Начин на монтаж	Къси щипки
Дълбочина	28 mm
Широчина	85 mm
Височина	80 mm
Дълбочина на свързване	18 mm
Тегло на продукта	0.106 kg

[TAG[EnvCharacteristics]]

Степен на защита IP	IP20
Степен на защита IK	IK01
Температура на околния въздух при работа	15...35 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...35 °C
Характеристики на околната среда	Ацетон Алкохол Амоняк Белина Течен сапун Масло Бензин Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла
Околна среда и въпроси	Без халоген
Стандарти	EMC директива EN 50083-1 EN 50083-2 EN 50083-4

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 0702 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------