



[TAG[MainCharacteristics]]

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Product or component type	Рамка
Име	Unica Plus
Брой рамки	Четворен контактен излаз Хоризонтал
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Terracotta
Цвят за декорация	Слонова кост

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) Рамка ASA + PC Междинна част Zamak Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	303 mm
Дълбочина	14 mm
Межд�центрово разстояние	71 mm
Тегло на продукта	0.066 kg
Пазарен сегмент	Жилищен Малък търговски

[TAG[EnvCharacteristics]]

Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Ацетон Алкохол Амоняк Белина Течен сапун Масло Бензин Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 0609 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------