



[TAG[MainCharacteristics]]

Обхват	Unica
Име	Unica (standard aesthetic)
Приложение на устройството	Контрол
Product or component type	Ключ
Представяне на устройството	Цялостен механизъм
Превключвателни възможности	Еднополюсен ключ
Цветови нюанс	Бял Техническо сиво

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Номинален ток	10 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Електрическа устойчивост	40000 цикъла (cos phi: 0.6)
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm @500 V
Диелектрична якост	2000 V
Минимална товароподемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi: 0.3
Условия на употреба	Импулс на контролно реле
Разстояние при отваряне	> 3 mm
Задвижващо устройство	Глава за бутон
Брой модули	2 модула
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Сечение на кабел	0...2.5 mm ² (Твърд) 0...2.5 mm ² (Гъвкав)
Материал	Рамка: ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) Механичен капак: ASA + PC
Начин на монтаж	Удължени щипки
Широчина	85 mm
Височина	80 mm
Дълбочина	34 mm
Дълбочина на свързване	22 mm
Тегло на продукта	0.0542 kg
Температура на околния въздух при работа	25...35 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...50 °C
Стандарти	EMC директива EN 60669-1 LV директив

[TAG[EnvCharacteristics]]

Степен на защита IP	IP20
Степен на защита IK	IK01
Характеристики на околната среда	Ацетон Алкохол Амоняк Белина Течен сапун Масло Бензин Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 0622 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------