



[TAG[MainCharacteristics]]

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Доставна мощност
Product or component type	Контактен излаз
Име	Unica Plus
Представяне на устройството	Цялостен механизъм
Номер на контактен излаз	2
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Стандартен излаз	Великобритански
Допълнителна информация за контакт	Странично заземявяване
Описание на полюсите на излаза	Странично заземявяване

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Номинален ток	16 A, 250 V AC
Честотна мрежа	50/60 Hz
Брой модули	4 модули
Начин на монтаж	Къси щипки
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)
Свързване - клеморед	С винтови клеми
Сечение на кабел	0...4 mm ² - cable stiffness: Гъвкав 0...4 mm ² - cable stiffness: Твърд
Минимална товароподемност	100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi: 0.6
Електрическа устойчивост	10000 цикъла (cos phi: 0.8)
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm @500 V
Диелектрична якост	2000 V
Материал	Рамка: ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) Механичен капак: ASA + PC
Покритие	Бляскав
Количество в комплект	Кутия: комплект от 1
Дълбочина на свързване	30 mm
Дълбочина	33 mm
Широчина	90.21 mm
Височина	122.9 mm
Тегло на продукта	0.128 kg
Повърхностна обработка	Необработен

[TAG[EnvCharacteristics]]

Температура на околния въздух при работа	15...30 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...35 °C
Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Ацетон Алкохол Амоняк Белина Течен сапун Масло

	Бензин Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 0610 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------