

Hoja de características del producto

U22.244.25

Puesto de trabajo superficie 4 c - marfil

Características



Principal

Gama de producto	Unica
Gama	Unica
Aplicación del dispositivo	Mounting
Nombre estético	Sistema Unica
Tipo de producto o componente	Caja de montaje del mecanismo
Presentación del dispositivo	Producto completo
Información adicional	Resistencia al fuego 650 °C-30 s Materiales autoextinguible
Número de módulos	Módulos 2 x 4
Número de segmentos	4 segmentos
Caja de tinte de color	Blanco
Modo de fijación	Pines
Tono de color	Marfil
Tinte de color del marco embellecedor	Marfil

Complementario

Montaje de dispositivo de cableado	Superficie
Resistencia al fuego	850 °C @30 s
Material	Bastidor de cubierta : ASA + PC Caja : ASA + PC Marco de fijación : PBT (tereftalato de polibutileno)
Normas	UNE 60670-1
Profundidad	58.98 mm
Anchura	296 mm
Altura	166 mm

Entorno

Grado de protección IK	IK07
Grado de protección IP	IP20

Características ambientales	Acetona Alcohol Amoníaco Lejía Jabón líquido Aceite Petrol Resistencia UV Líquido de limpieza de ventanas
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0709 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística

País de Origen	España
----------------	--------