



[TAG[MainCharacteristics]]

Обхват	Lineryg
Наименование на продукта	Lineryg BS
Степен на защита IP	IPxx B
Product or component type	Distribution block
Съвместимост на продуктите	Spacial enclosures

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Монтажна подпора	#N/A #N/A
Монтажен режим	Хоризонтал Вертикална
Описание на полюсите	4P
[Ue] номинално работно напрежение	440 V AC
[Ue] Изолационно напрежение	750 V AC
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	8 kV
Номинален работен ток	250 A
Устойчивост на ток на късо съединение	13 kA 1 s
Максимален ток на устойчивост	30 kA
I ² t on activation	169000000 A ² .s
Сечение на шинопровода	20 x 5 mm
Свързване - клеморед	Захранване: crimped lug 50 mm ² Захранване: flexible bars, 20 x 3 mm Дистрибуция: M6 holes (phase) , 13 x 1...50 mm ²
Височина	235 mm
Широчина	470 mm
Дълбочина	115 mm
Тегло на продукта	3.2 kg

[TAG[EnvCharacteristics]]

Стандарти	IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
Продуктови сертификати	ASEFA

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 0819 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------