



[TAG[MainCharacteristics]]

Гамма на продукта	NSX100...250
Тип продукт или компонент	Control unit
Съвместимост на гамата	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250
Приложение на устройството	Distribution
Описание на полюсите	3P
Protected poles description	3t
Тип на мрежата	AC
Честота на мрежата	50/60 Hz
Trip unit name	Micrologic 2.2
Trip unit technology	Electronic
Trip unit protection functions	LSol
Trip unit rating	
Тип защита	Instantaneous short-circuit protection Overload protection (long time) Short time short-circuit protection

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Режим на монтиране	Fixed
[Ue] номинално работно напрежение	690 V AC 50/60 Hz
Long time pick-up adjustment type Ir	Adjustable 9 settings
Long time pick-up adjustment range	0.9...1 x Io
Long time delay adjustment type	Fixed
[tr] long-time delay adjustment	11 s 7.2 x Ir 16 s 6 x Ir 400 s 1.5 x Ir
Thermal memory	20 minutes before and after tripping
Short-time pick-up adjustment type Isd	Adjustable
[Isd] short-time pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time delay adjustment type	Fixed
[tsd] short-time delay adjustment range	0.02 s
Instantaneous pick-up adjustment type Ii	Fixed
Instantaneous pick-up adjustment range	2400 A

[TAG[EnvCharacteristics]]

стандарти	EN 60947-2 IEC 60947-2 NEMA AB1 UL 508
съответствие със сертификати	CSA UL
степен на защита IP	IP40 в съответствие с IEC 60529
pollution degree	3 в съответствие с IEC 60947-1
температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
температура на околния въздух при складиране	-50...85 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
--	-----------------------

RoHS (дата: YYWW)	Compliant - since 0819 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
екологичен профил на продукта	Наличен
инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Наличен

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------